



## FICHA TÉCNICA

# PUERTA DE SEGURIDAD ANTIFLAMA F-180

## PUERTA SEGURIDAD ANTIFLAMA F-180



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Puerta de seguridad Antiflama con capacidad de resistencia hasta 180 minutos al fuego.

Hojas y marcos íntegramente construidas en planchas de acero laminado en frío, estructuradas y selladas. Aislación interior en base a una combinación de material aislantes y libres de asbesto que ofrecen en conjunto una eficaz resistencia al fuego.

Las puertas antiflama cumplen con las certificaciones UL hasta 3 horas F 180 entregadas por laboratorios de USA, las certificaciones también incluyen los marcos y accesorios como barras antipático, cerraduras y cierres puertas hidráulicas



## DISTRIBUCIÓN Y CERTIFICADOS

Distribuidor autorizado Mesker Door USA

Puertas y accesorios fabricadas e importadas de USA

Certificaciones UL en laboratorios USA

## ACCESORIOS

Barra antipático

Electroimán o retenedor

Cierra puerta hidráulico

Mirilla

Cerradura exterior manilla, cilindro y llaves

## MEDIDAS ESTÁNDAR

Modelo Estandar	Modelo 200	Modelo 210
Ral	Gris Perla	Gris Perla
Medidas Exterior	900 mm ancho y 2000 Alto	900 mm ancho y 2100 Alto
Medidas Interior	1020 mm ancho y 2090 Alto	1020 mm ancho y 2019 Alto



[www.protecingeneria.cl](http://www.protecingeneria.cl)  
ventas@protecingeneria.cl

Abtao 212-Estación Central-Santiago

(+56 2) 3228 51 31  
(+56 2) 23230959  
(+56 9) 9158 0033

Síguenos en

